

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| MERC_LUM_E MERGE | Luminária de emergência retangular com led, 24Vcc, 0,15A, 7W, 840 lm, ref. LLC1624 ILUMAC ou equivalente. | UN | 342,00 | 105,77 | 36173,34 | 11,07% | 11,07% | A | 1 |
| 2436 | ELETRICISTA | H | 1531,65 | 15,81 | 24220,91 | 7,41% | 18,49% | A | 2 |
| SEARQ_ORSE_INS_12685 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | M | 1359,66 | 14,97 | 20354,91 | 6,23% | 24,72% | A | 3 |
| 10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 24,00 | 720,00 | 17280 | 5,29% | 30,01% | A | 4 |
| 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 151,53 | 104,38 | 15816 | 4,84% | 34,85% | A | 5 |
| 11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, CLASSE P-90 (NBR 11742), COMPOSTA POR CHAPAS AÇO GALVANIZADO Nº 26 E NÚCLEO DE MANTA CERÂMICA, VÃO LUZ DE 90 X 210 CM, COM FECHADURA ESPECÍFICA DOTADA DE MAÇANETA DE ALAVANCA E DISPOSITIVO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO TIPO DOBRADIÇA DE MOLA REGULÁVEL 4"X4" PARA PORTA CORTA-FOGO, SENDO 4 (QUATRO) DOBRADIÇAS POR FOLHA. | UN | 15,00 | 800,75 | 12011,25 | 3,68% | 38,53% | A | 6 |
| 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1043,94 | 11,11 | 11602,73 | 3,55% | 42,08% | A | 7 |
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 855,00 | 11,76 | 10053,4 | 3,08% | 45,15% | A | 8 |
| 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 588,47 | 16,91 | 9952,8 | 3,05% | 48,20% | A | 9 |
| 2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 676,00 | 14,72 | 9950,72 | 3,05% | 51,25% | B | 10 |
| MERC_DETEC_FUM | Detector de fumaça Óptico Endereçável 24Vcc mod. SDO-E. Ref. Ilumac ou equivalente técnico. | UN | 58,00 | 144,31 | 8369,98 | 2,56% | 53,81% | B | 11 |
| 10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 30,00 | 240,00 | 7200 | 2,20% | 56,01% | B | 12 |
| SEARQ_ORSE_INS_10796 | QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA E COMANDO, trifásico 380V, para 2 bombas de recalques de combate a incêndio (01 elétrica 2,0CV e 01 a combustão 5,0CV - PARTIDA ELÉTRICA). Montagem em caixa metálica IP56 (dimensões mínimas: 600x400x200mm), contendo chave seletora para possibilidade de controle manual entre as bombas, relés de sobrecarga, de falta de fase, de subtensão e sobretensão, contadores, contatos auxiliares, disjuntores, fusíveis NH, botões liga-desliga, sinalizadores, plaquetas de indentificação, dentre outros, para a proteção e controle automatizado do funcionamento das bombas quando o sistema de combate a incêndio for acionado. | UN | 1,00 | 6.459,63 | 6459,63 | 1,98% | 57,99% | B | 13 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 4422,04 | 1,40 | 6205,72 | 1,90% | 59,89% | B | 14 |
| 25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 481,41 | 10,76 | 5182,36 | 1,59% | 61,48% | B | 15 |
| SEARQ_SEINFRA-CE_INS_I8629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 43,00 | 109,75 | 4719,25 | 1,44% | 62,92% | B | 16 |
| MERC_TQ-PRESSAO | Tanque de pressão vertical com capacidade de 100 litros (p/incendio) | UN | 1,00 | 4.696,24 | 4696,24 | 1,44% | 64,36% | B | 17 |
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 296,02 | 15,81 | 4681,24 | 1,43% | 65,79% | B | 18 |
| 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 4587,21 | 0,97 | 4449,6 | 1,36% | 67,15% | B | 19 |
| SEARQ_ORSE_INS_00976 | Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar | M | 630,00 | 6,98 | 4397,4 | 1,35% | 68,50% | B | 20 |
| MERC_BD | Motobomba a diesel autoescorvante, marca Branco ou equivalente, modelo BD-710E - vazão máxima de 35 m³/h – altura manométrica máxima 25 mca - potência de 5,0 CV - partida elétrica. | UN | 1,00 | 4.365,29 | 4365,29 | 1,34% | 69,84% | B | 21 |
| 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 18,00 | 210,00 | 3780 | 1,16% | 70,99% | B | 22 |
| 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 120,68 | 31,24 | 3770,4 | 1,15% | 72,15% | B | 23 |
| 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 837,76 | 4,00 | 3351,04 | 1,03% | 73,17% | B | 24 |
| MERC_CI | Central de iluminação de emergência 1200W, 24 VCC, com 04 saídas, contendo fusível e disjuntor de proteção de corrente, carregador de bateria automático com sistema de flutuação, alimentação monofásica 220Vac/60Hz, ref. Ilumac ou equivalente. | UN | 4,00 | 834,22 | 3336,88 | 1,02% | 74,19% | B | 25 |
| 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 4587,21 | 0,72 | 3302,78 | 1,01% | 75,21% | B | 26 |
| MERC_BAT | Bateria estacionária selada, 45 Ah, 12V, ref.: DF700 FREEDOM ou equivalente. Garantia mínima de 24 meses. | UN | 8,00 | 411,00 | 3288 | 1,01% | 76,21% | B | 27 |
| 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 5479,21 | 0,55 | 3013,57 | 0,92% | 77,13% | B | 28 |
| SEARQ_ORSE_INS_12665 | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio | UN | 19,00 | 158,05 | 3002,95 | 0,92% | 78,05% | C | 29 |
| SEARQ_ORSE_INS_08408b | Etiqueta auto-adesiva com indicação de fuga | UN | 163,00 | 17,98 | 2930,74 | 0,90% | 78,95% | C | 30 |
| 4783 | PINTOR | H | 165,45 | 15,81 | 2615,53 | 0,80% | 79,75% | C | 31 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| MERC_CA | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, capacidade mínima de 02 laços e gerenciamento de 125 endereços, entrada 220Vca, saída 24Vcc, incluindo baterias seladas, fonte de alimentação do tipo chaveada com carregador de bateria automático, proteções contra sobrecarga, sobretensão, curto-circuito, sobreaquecimento e rearme automático, painel de controle e comando microcontrolado digital, com sinalizações áudio visuais distintas para incêndio, avaria, acionamento, testes e varreduras, display de cristal líquido LCD com "back-light" e pelo menos 16 caracteres (português do Brasil), programação de nomes, grupos, temporizadores, entrada USB para conexão de software através de PC, e entrada para teclado PS2. ref. ILUMAC ou equivalente. | UN | 1,00 | 2.554,56 | 2554,56 | 0,78% | 80,53% | C | 32 |
| 2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 1513,46 | 1,58 | 2397,04 | 0,73% | 81,27% | C | 33 |
| SEARQ_ORSE_INS_11097 | Suporte tripé para extintor cromado | UN | 50,00 | 47,44 | 2372 | 0,73% | 81,99% | C | 34 |
| 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2511,06 | 0,91 | 2285,06 | 0,70% | 82,69% | C | 35 |
| 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 21,82 | 103,50 | 2258,34 | 0,69% | 83,38% | C | 36 |
| 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 463,00 | 4,87 | 2254,81 | 0,69% | 84,07% | C | 37 |
| SEARQ_ORSE_INS_12664 | Acionador manual com botoeira "tipo quebra-vidro" - endereçável | UN | 19,00 | 112,59 | 2139,21 | 0,65% | 84,73% | C | 38 |
| 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 15,59 | 135,17 | 2106,6 | 0,64% | 85,37% | C | 39 |
| MERC_DETEC_TERM | Detector de temperatura Termovelocimétrico Endereçável 24Vcc mod. TDV-E. Ref. Ilumac ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14,00 | 148,91 | 2084,74 | 0,64% | 86,01% | C | 40 |
| SEARQ_ORSE_INS_03803 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | M | 453,49 | 4,35 | 1974,02 | 0,60% | 86,62% | C | 41 |
| 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 175,72 | 11,20 | 1968,29 | 0,60% | 87,22% | C | 42 |
| 14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | 2224,00 | 0,87 | 1934,88 | 0,59% | 87,81% | C | 43 |
| MERC_BPI | Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar, modelo BPI-92 R 2 1/2, motor 2 cv, trifásico 380V, recalque 2 1/2", hm =4 a 22 m, q = 8,9 a 34,5m3/h | UN | 1,00 | 1.864,34 | 1864,34 | 0,57% | 88,38% | C | 44 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| SEARQ_ORSE_INS_03631 | CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | UN | 562,00 | 3,25 | 1826,5 | 0,56% | 88,94% | C | 45 |
| 4750 | PEDREIRO | H | 100,71 | 15,81 | 1592,21 | 0,49% | 89,43% | C | 46 |
| 43460 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2511,06 | 0,62 | 1556,86 | 0,48% | 89,91% | C | 47 |
| SEARQ_ORSE_INS_13497 | Execução de teste de estanqueidade com emissão de relatório e laudo técnico (rede de hidrantes pressurizada - 17 hidrantes), inclusive fornecimento de ART - realizado por empresa ou profissional especializado na área. | UN | 1,00 | 1.487,50 | 1487,5 | 0,46% | 90,36% | C | 48 |
| 7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 75,27 | 19,57 | 1473,4 | 0,45% | 90,81% | C | 49 |
| 392 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | UN | 938,60 | 1,51 | 1415,12 | 0,43% | 91,24% | C | 50 |
| SEARQ_ORSE_INS_08212 | CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2" | UN | 912,00 | 1,55 | 1413,6 | 0,43% | 91,68% | C | 51 |
| 2504 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 155,40 | 8,69 | 1349,76 | 0,41% | 92,09% | C | 52 |
| SEARQ_ORSE_INS_08207 | BOX RETO 3/4" | UN | 318,00 | 4,20 | 1335,6 | 0,41% | 92,50% | C | 53 |
| 400 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | UN | 838,00 | 1,57 | 1315,66 | 0,40% | 92,90% | C | 54 |
| 6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 5,00 | 260,48 | 1302,4 | 0,40% | 93,30% | C | 55 |
| SEARQ_ORSE_INS_11927a | Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm | UN | 72,00 | 17,39 | 1252,08 | 0,38% | 93,68% | C | 56 |
| 43491 | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 842,70 | 1,01 | 851,13 | 0,26% | 93,94% | C | 57 |
| 40387 | CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDÁVEL, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 7,00 | 121,26 | 848,82 | 0,26% | 94,20% | C | 58 |
| 9889 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | 6,00 | 134,73 | 808,38 | 0,25% | 94,45% | C | 59 |
| 7293 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE COM PROTEÇÃO PARA METAIS FERROSOS | L | 29,46 | 27,34 | 805,14 | 0,25% | 94,70% | C | 60 |
| 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 6,14 | 129,91 | 797,76 | 0,24% | 94,94% | C | 61 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 9,35 | 75,53 | 706,32 | 0,22% | 95,16% | C | 62 |
| 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 3,00 | 225,00 | 675 | 0,21% | 95,37% | C | 63 |
| SEARQ_ORSE_INS_11927b | Placa para sinalização de "ALARME DE INCÊNDIO" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | UN | 38,00 | 17,39 | 660,82 | 0,20% | 95,57% | C | 64 |
| 3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 9,00 | 72,60 | 653,4 | 0,20% | 95,77% | C | 65 |
| 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 14,00 | 43,01 | 602,14 | 0,18% | 95,95% | C | 66 |
| SEARQ_ORSE_INS_01687 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA DE ROSCA SOBERBA 6.1X50 (REF. VL 1.77 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 912,00 | 0,66 | 601,92 | 0,18% | 96,14% | C | 67 |
| MERC_CACAMBA | Locação de caçamba de entulho (5m³) - prazo máximo de até 5 dias corridos - com emissão de CTR (Controle de Transporte de Resíduos) | UN | 2,00 | 280,00 | 560 | 0,17% | 96,31% | C | 68 |
| 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 580,00 | 0,94 | 545,2 | 0,17% | 96,47% | C | 69 |
| 2357 | DESENHISTA COPISTA | H | 36,13 | 14,41 | 520,56 | 0,16% | 96,63% | C | 70 |
| 12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 2,00 | 246,88 | 493,76 | 0,15% | 96,78% | C | 71 |
| SEARQ_SEINFRA-CE_11664a | PLACA 30X20CM | UN | 21,00 | 23,40 | 491,4 | 0,15% | 96,94% | C | 72 |
| 4222 | GASOLINA COMUM | L | 80,28 | 5,58 | 447,96 | 0,14% | 97,07% | C | 73 |
| 6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | 4,00 | 108,85 | 435,4 | 0,13% | 97,21% | C | 74 |
| 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 38,08 | 10,43 | 397,12 | 0,12% | 97,33% | C | 75 |
| 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 465,97 | 0,80 | 372,78 | 0,11% | 97,44% | C | 76 |
| 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 842,70 | 0,41 | 345,51 | 0,11% | 97,55% | C | 77 |
| SEARQ_ORSE_INS_03204 | TINTA PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, SUPER GALVITE, MARCA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR | L | 13,48 | 23,50 | 317,51 | 0,10% | 97,64% | C | 78 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 495,83 | 0,63 | 312,37 | 0,10% | 97,74% | C | 79 |
| 6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 3,00 | 100,71 | 302,13 | 0,09% | 97,83% | C | 80 |
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1372,00 | 0,22 | 301,84 | 0,09% | 97,92% | C | 81 |
| SEARQ_ORSE_INS_08408 | Etiqueta auto-adesiva com inscrição "INCÊNDIO" | UN | 16,00 | 17,98 | 287,68 | 0,09% | 98,01% | C | 82 |
| SEARQ_ORSE_INS_11927c | Placa para sinalização - IDENTIFICAÇÃO DO ANDAR em pvc, dim.: 20 x 20 cm | UN | 15,00 | 17,39 | 260,85 | 0,08% | 98,09% | C | 83 |
| SEARQ_ORSE_INS_12016 | BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 40AXH | UN | 1,00 | 250,00 | 250 | 0,08% | 98,17% | C | 84 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 455,35 | 0,54 | 245,88 | 0,08% | 98,24% | C | 85 |
| SEARQ_ART_EXECa | ART DE EXECUÇÃO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO CONTENDO HIDRANTES E EXTINTORES, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, SISTEMA DE BOMBEAMENTO, SISTEMAS DE CENTRAL DE ALARME E CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | UN | 1,00 | 233,94 | 233,94 | 0,07% | 98,32% | C | 86 |
| SEARQ_SEINFRA-CE_INS_18619 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA | M | 125,00 | 1,82 | 227,5 | 0,07% | 98,39% | C | 87 |
| 4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | 16,06 | 13,59 | 218,24 | 0,07% | 98,45% | C | 88 |
| 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 163,78 | 1,33 | 217,82 | 0,07% | 98,52% | C | 89 |
| 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 163,78 | 1,27 | 208 | 0,06% | 98,58% | C | 90 |
| SEARQ_ORSE_INS_09223 | Valvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incendio) | UN | 1,00 | 192,67 | 192,67 | 0,06% | 98,64% | C | 91 |
| 4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 1,02 | 175,82 | 179,34 | 0,05% | 98,70% | C | 92 |
| MERC_Modulo | Módulo endereçável de entrada, para alarme de incêndio, ref. ILUMAC ou equivalente | UN | 1,00 | 159,07 | 159,07 | 0,05% | 98,75% | C | 93 |
| 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 12,00 | 13,09 | 157,08 | 0,05% | 98,79% | C | 94 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 276,00 | 0,55 | 151,8 | 0,05% | 98,84% | C | 95 |
| 2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | 40,00 | 3,71 | 148,4 | 0,05% | 98,89% | C | 96 |
| 12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 1,00 | 143,00 | 143 | 0,04% | 98,93% | C | 97 |
| SEARQ_ORSE_INS_10048 | Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | UN | 1,00 | 137,53 | 137,53 | 0,04% | 98,97% | C | 98 |
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 40,07 | 3,49 | 133,56 | 0,04% | 99,01% | C | 99 |
| 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 18,00 | 7,25 | 130,5 | 0,04% | 99,05% | C | 100 |
| 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 465,97 | 0,28 | 130,47 | 0,04% | 99,09% | C | 101 |
| 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 5,00 | 26,00 | 130 | 0,04% | 99,13% | C | 102 |
| 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 9,01 | 13,94 | 125,69 | 0,04% | 99,17% | C | 103 |
| SEARQ_ORSE_INS_08347 | ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" | UN | 2224,00 | 0,05 | 111,2 | 0,03% | 99,20% | C | 104 |
| 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 2,08 | 51,56 | 107,14 | 0,03% | 99,24% | C | 105 |
| 4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 1,87 | 55,00 | 102,89 | 0,03% | 99,27% | C | 106 |
| 13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 0,00 | 60.814,67 | 100,76 | 0,03% | 99,30% | C | 107 |
| 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 99,35 | 0,95 | 94,39 | 0,03% | 99,33% | C | 108 |
| 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 47,00 | 1,95 | 91,65 | 0,03% | 99,36% | C | 109 |
| 6160 | SOLDADOR | H | 5,29 | 17,26 | 91,36 | 0,03% | 99,38% | C | 110 |
| 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 1,00 | 90,17 | 90,17 | 0,03% | 99,41% | C | 111 |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,06 | 85,00 | 89,73 | 0,03% | 99,44% | C | 112 |
| SEARQ_ART_A S-BUILT a | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE AS-BUILT - CREA-PB. | UN | 1,00 | 88,78 | 88,78 | 0,03% | 99,47% | C | 113 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| SEARQ_ART_M ANUAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE MANUAL DE UTILIZAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO CONTEMPLANDO CADA SISTEMA EXECUTADO - CREA-PB. | UN | 1,00 | 88,78 | 88,78 | 0,03% | 99,49% | C | 114 |
| SEARQ_ART_P ROJ-QUADRO | ART - Projeto de detalhamento do quadro de comando e força do sistema de bombeamento de combate a incêndio | UN | 1,00 | 88,78 | 88,78 | 0,03% | 99,52% | C | 115 |
| 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 37,44 | 2,13 | 79,38 | 0,02% | 99,55% | C | 116 |
| 1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 24,00 | 3,00 | 72 | 0,02% | 99,57% | C | 117 |
| 775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 2,00 | 35,73 | 71,46 | 0,02% | 99,59% | C | 118 |
| 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 31,50 | 2,24 | 70,55 | 0,02% | 99,61% | C | 119 |
| 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 99,35 | 0,58 | 57,62 | 0,02% | 99,63% | C | 120 |
| 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 2,00 | 28,10 | 56,2 | 0,02% | 99,65% | C | 121 |
| 9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | 1,00 | 55,38 | 55,38 | 0,02% | 99,66% | C | 122 |
| 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 5479,21 | 0,01 | 54,79 | 0,02% | 99,68% | C | 123 |
| 39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 17,00 | 3,21 | 54,57 | 0,02% | 99,70% | C | 124 |
| 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 3,85 | 13,70 | 52,8 | 0,02% | 99,71% | C | 125 |
| 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 1,00 | 52,41 | 52,41 | 0,02% | 99,73% | C | 126 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 3,30 | 15,81 | 52,19 | 0,02% | 99,74% | C | 127 |
| 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 580,00 | 0,08 | 46,4 | 0,01% | 99,76% | C | 128 |
| 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 1,68 | 25,53 | 42,84 | 0,01% | 99,77% | C | 129 |
| SEARQ_ORSE_ INS_00492 | Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória (ref.308 01, Pial Legrand ou similar) | M | 10,50 | 3,70 | 38,85 | 0,01% | 99,78% | C | 130 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| SEARQ_ORSE_INS_09099 | Tomada 2P+T, ABNT, de sobrepor, 10A, sistema X | UN | 5,00 | 7,40 | 37 | 0,01% | 99,79% | C | 131 |
| 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 2,00 | 18,07 | 36,14 | 0,01% | 99,81% | C | 132 |
| 787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 1,00 | 35,73 | 35,73 | 0,01% | 99,82% | C | 133 |
| 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 0,20 | 176,66 | 35,33 | 0,01% | 99,83% | C | 134 |
| 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1,14 | 30,51 | 34,92 | 0,01% | 99,84% | C | 135 |
| SEARQ_ORSE_INS_00484 | Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x" | UN | 5,00 | 6,80 | 34 | 0,01% | 99,85% | C | 136 |
| 764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 4,00 | 8,00 | 32 | 0,01% | 99,86% | C | 137 |
| 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 5,00 | 6,17 | 30,85 | 0,01% | 99,87% | C | 138 |
| 39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | 10,00 | 2,56 | 25,6 | 0,01% | 99,88% | C | 139 |
| 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 2,00 | 12,45 | 24,9 | 0,01% | 99,88% | C | 140 |
| 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 9,15 | 2,71 | 24,84 | 0,01% | 99,89% | C | 141 |
| SEARQ_ORSE_INS_05554 | Plotagem em papel formato A-1 | UN | 9,00 | 2,70 | 24,3 | 0,01% | 99,90% | C | 142 |
| 37594 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 8,01 | 2,66 | 21,31 | 0,01% | 99,91% | C | 143 |
| 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 72,00 | 0,29 | 20,88 | 0,01% | 99,91% | C | 144 |
| 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 27,81 | 0,74 | 20,58 | 0,01% | 99,92% | C | 145 |
| 4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 1,89 | 10,46 | 19,74 | 0,01% | 99,92% | C | 146 |
| 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 1,87 | 10,53 | 19,74 | 0,01% | 99,93% | C | 147 |
| 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 36,00 | 0,52 | 18,72 | 0,01% | 99,94% | C | 148 |
| 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 1,91 | 9,22 | 17,77 | 0,01% | 99,94% | C | 149 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| SEARQ_ORSE_INS_00181 | Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades | UN | 342,00 | 0,05 | 17,1 | 0,01% | 99,95% | C | 150 |
| 41991 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA) | UN | 0,01 | 2.736,62 | 16,6 | 0,01% | 99,95% | C | 151 |
| 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3,00 | 5,08 | 15,24 | 0,00% | 99,96% | C | 152 |
| 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,38 | 26,66 | 10,13 | 0,00% | 99,96% | C | 153 |
| 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 1,54 | 6,60 | 10,01 | 0,00% | 99,96% | C | 154 |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,10 | 94,50 | 9,87 | 0,00% | 99,97% | C | 155 |
| 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1,00 | 9,24 | 9,24 | 0,00% | 99,97% | C | 156 |
| 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0,38 | 24,12 | 9,1 | 0,00% | 99,97% | C | 157 |
| 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,27 | 30,97 | 8,47 | 0,00% | 99,97% | C | 158 |
| 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,33 | 22,72 | 7,5 | 0,00% | 99,98% | C | 159 |
| 39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 6,00 | 1,24 | 7,44 | 0,00% | 99,98% | C | 160 |
| 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0,75 | 9,25 | 6,95 | 0,00% | 99,98% | C | 161 |
| 43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 5,25 | 1,30 | 6,83 | 0,00% | 99,98% | C | 162 |
| 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 6,00 | 0,85 | 5,1 | 0,00% | 99,98% | C | 163 |
| 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 495,83 | 0,01 | 4,96 | 0,00% | 99,99% | C | 164 |
| 43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 5,25 | 0,89 | 4,67 | 0,00% | 99,99% | C | 165 |
| SEARQ_ORSE_INS_11439 | FITA PLÁSTICA 50MMX30M - VERMELHA (ADESIVA P/ BALIZAMENTO DA TUBULAÇÃO) | UN | 0,14 | 27,90 | 3,92 | 0,00% | 99,99% | C | 166 |
| 41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 0,00 | 21.622,37 | 3,91 | 0,00% | 99,99% | C | 167 |
| 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 0,32 | 11,33 | 3,64 | 0,00% | 99,99% | C | 168 |
| 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 0,32 | 11,23 | 3,59 | 0,00% | 99,99% | C | 169 |
| 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3,28 | 1,05 | 3,44 | 0,00% | 99,99% | C | 170 |

| Poder Judiciário Federal | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | | | | | | | | | |
| Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG | | | | | | | | | |
| CURVA ABC- INSUMOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | (%) Simples | (%) Acumulad o | Classe | Posição |
| 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | 0,47 | 7,00 | 3,3 | 0,00% | 99,99% | C | 171 |
| 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 276,00 | 0,01 | 2,76 | 0,00% | 99,99% | C | 172 |
| 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 5,00 | 0,54 | 2,7 | 0,00% | 100,00% | C | 173 |
| 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,13 | 19,28 | 2,46 | 0,00% | 100,00% | C | 174 |
| 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 36,00 | 0,06 | 2,16 | 0,00% | 100,00% | C | 175 |
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 3,83 | 0,50 | 1,91 | 0,00% | 100,00% | C | 176 |
| 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1,15 | 1,38 | 1,59 | 0,00% | 100,00% | C | 177 |
| 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,02 | 84,00 | 1,43 | 0,00% | 100,00% | C | 178 |
| 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3,28 | 0,38 | 1,24 | 0,00% | 100,00% | C | 179 |
| 10489 | VIDRACEIRO | H | 0,09 | 12,81 | 1,16 | 0,00% | 100,00% | C | 180 |
| SEARQ_ORSE_INS_02497 | Tirfor 1,6 t - 20m de cabo | H | 0,76 | 1,38 | 1,04 | 0,00% | 100,00% | C | 181 |
| 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,20 | 4,58 | 0,94 | 0,00% | 100,00% | C | 182 |
| 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1,44 | 0,55 | 0,79 | 0,00% | 100,00% | C | 183 |
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,30 | 2,50 | 0,76 | 0,00% | 100,00% | C | 184 |
| 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,01 | 38,56 | 0,44 | 0,00% | 100,00% | C | 185 |
| 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0,00 | 4.550,00 | 0,14 | 0,00% | 100,00% | C | 186 |

326682,58